

# Scheda dati

Specifiche



modulo di taratura a lunga durata,  
ComPacT NS, IEC, sganciato  
MicroLogic, impostazione elevata (Ir  
= In x 0 , 1 a)8

C33544

Prezzo: 171,05 EUR

## Presentazione

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto       | Long time rating plug                                                                           |
| Applicazione        | Controllo                                                                                       |
| Compatibilità Gamma | ComPacT NS630b...1600 interruttore automatico<br>ComPacT NS1600b...3200 interruttore automatico |
| Nome sganciato      | Micrologic                                                                                      |
| Tipo di controllo   | Azionato manualmente                                                                            |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| tipo regolazione eccitazione<br>lunga durata [Ir] | Regolabile   |
| gamma di regolazione avviamento<br>prolungato     | 0,8...1 x In |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,900 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,100 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 9,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 8,600 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 275,300 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 240       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 2,800 kg  |

## Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                       | Si                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |