

Scheda dati

Specifiche



Temporizzatore luce-scale MINs

CCT15232

Prezzo: 92,10 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 MIN
Nome Dispositivo	MINs
Tipo Prodotto	Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità Del Prodotto	Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada fluorescente 9 x ballast elettronico 7 W Tubo fluorescente montato in coppiaballast convenzionale 2300 VA Tubo fluorescenteballast elettronico 300 VA Tubo fluorescente non compensatoballast convenzionale 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serieballast convenzionale 2300 VA Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 11 W Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 15 W Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 20 W Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 23 W Lampada fluocompattaballast convenzionale 1500 VA Tubo fluorescente compensato in paralleloballast convenzionale 400 VA
Potenza consumata massima in VA	6 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizzazione	Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
connessioni - morsetti	Morsetti a vite - <= 6 mm²
Classe Di Isolamento	Classe II
larghezza	18 mm
altezza	89 mm
profondità	66 mm
peso prodotto	75 g

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20 B
------------------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Peso imballo (Kg)	96,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	130
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	12,636 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.