

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 2C SMART

CCT15245

Prezzo: 299,00 EUR

### Presentazione

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                              |
| Tipo Prodotto       | Interruttore crepuscolare astronomico programmabile                                                                                                                                                    |
| Nome Dispositivo    | IC Astro                                                                                                                                                                                               |
| Numero di vie       | 2                                                                                                                                                                                                      |
| Lingua              | Inglese<br>Francese<br>Danese<br>Olandese<br>Turco<br>Norvegese<br>Spagnolo<br>Svedese<br>Rumeno<br>Ungherese<br>Russo<br>Polacco<br>Portoghese<br>Sloveno<br>Bulgaro<br>Tedesco<br>Croato<br>Italiano |
| Tipo di regolazione | Programmazione settimanale                                                                                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Applicazione                      | Edificio                                           |
| Potenza assorbita in W            | 0,5 W standby                                      |
| Massima corrente di commutazione  | 10 A - 250 V CA pf = 0,6<br>16 A - 250 V CA pf = 1 |
| Corrente minima di commutazione   | 10 mA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz                    |
| Composizione e tipologia contatti | C/O                                                |
| Tipo di controllo                 | Con calcolo orari alba/tramonto                    |
| Tipo pulsante di controllo        | 4 pulsanti                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione disponibile | Cambio automatico orario invernale / estivo<br>Offset dell'orario di alba/tramonto +/- 120 min<br>Commutazione permanente on/off<br>Preselezione dell'interruttore<br>Ingresso esterno sovrapposizione per via<br>Funzione di blocco codici<br>Orari vacanze |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di carico                 | Lampada a incandescenza 2600 W<br>Lampada alogena 2600 W<br>Tubo fluorescente non compensato 2300 VA<br>Tubo fluorescente compensato in serie 2300 VA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo 730 VA 80 µF<br>Lampada fluorescente compatta 170 W<br>Lampada LED < 2 W 30 W<br>Lampada LED > 2 W 200 W |
| Precisione                     | +/-0,25 s/giorno 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di uscita                 | Contatto pulito                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalità operativa             | Sera acceso, mattina spento<br>Sera spento, mattina acceso inattivo<br>Solo l'interruttore temporizzato è attivo                                                                                                                                                                                               |
| Massimo numero di commutazioni | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo di backup                | 10 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo display                   | LCD retroilluminato                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informazione visualizzata      | Tempo<br>Contatore tempo di funzionamento (per via)<br>Comportamento di commutazione<br>Giorno                                                                                                                                                                                                                 |
| Supporto di montaggio          | TH35 guida DIN conforme a EN 60715                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conessioni - morsetti          | 2 0,5...2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile<br>1 2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile con manica                                                                                                                                                                                                |
| Marcatura                      | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe Di Isolamento           | Classe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Categoria di sovratensione     | Classe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| altezza                        | 92,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| larghezza                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profondità                     | 66,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| peso prodotto                  | 141 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ambiente

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Norme Di Riferimento                            | EN 60730-2-7:2010    |
| Temperatura Ambiente                            | -30...55 °C          |
| ambient air temp for storage/<br>transportation | -30...70 °C          |
| Grado Di Protezione IP                          | IP20                 |
| Umidità relativa                                | 90 %, senza condensa |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 184,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza    | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 7,795 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.