

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario digitale IHP+,
18mm, 1 canale, 24h+7g, 84
memorie

CCT15838

Prezzo: 238,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IHP
Nome Dispositivo	IHP+
Tipo Prodotto	Temporizzatore digitale programmabile
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	1
Available equipment	Chiave memoria
Lingua	Italiano Portoghese Francese Spagnolo Olandese Inglese
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Tipo di carico	lampada a incandescenza: <= 2000 W lampada alogena: <= 2000 W tubo fluorescente compensato in parallelo con ballast convenzionale: <= 1300 W (140 µF) lampada fluocompatta con ballast elettronico: <= 300 W tubo fluorescente compensato con ballast convenzionale: <= 2000 W tubo fluorescente non compensato con ballast convenzionale: <= 2000 W tubo fluorescente montato in coppia con ballast convenzionale: <= 2000 W 2...8 W lampada LED: <= 180 W < 2 W lampada LED: <= 55 W
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
numero di ingressi	1 ingresso(i) impulso e mantenimento
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
durata del ciclo	24 ore + 7 giorni
Massimo numero di commutazioni	84
Durata intervallo minimo	1 s
Funzione disponibile	Contatore ore funzionamento Cambio automatico orario invernale / estivo Ingresso esterno sovrapposizione Programmazione impulso
Tipo display	LCD

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

durata batteria	10 a
tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma
tipo di regolazione	Assenza per funzione vacanza Codice PIN Funzione casuale (o random)
Conessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm² Terminali senza viti
Supporto di montaggio	guida DIN
Passo 9 mm	2
larghezza	18 mm
altezza	90 mm
profondità	66 mm
peso prodotto	0,09 kg
funzione	Programmazione impulsi, funzione casuale o random, ingresso esterno per override
assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	Nessuno
Codice di compatibilità	IHP

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	10,600 cm
Peso imballo (Kg)	127,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	86
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,721 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

Direttiva RoHS dell'UE

[Confermi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.