

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario ITA, 1 canale, 24h+7giorni+1anno

CCT15910

Prezzo: 317,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 ITA
Nome Dispositivo	ITA
Tipo Prodotto	Interruttore orario programmabile annuale
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	1
Lingua	Rumeno Inglese Danese Tedesco Spagnolo Italiano Svedese Francese Norvegese Olandese Ceco Ungherese Polacco Finlandese Portoghese
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50/60 Hz
Precisione	+/-0,5 s/giorno 20 °C
durata del ciclo	24 ore + 7 giorni + anno
Massimo numero di commutazioni	300
Durata intervallo minimo	1 s
Funzione disponibile	Programmazione manuale o software Programmazione del ciclo Sincronizzazione dell'ora tramite antenna possibile Ingresso esterno sovrapposizione Cambio automatico orario invernale / estivo Programmazione impulso
Tipo display	LCD retroilluminato
durata batteria	10 a
tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tipo di regolazione	Assenza per funzione vacanza Codice PIN
Conessioni - morsetti	morsetti a vite
Supporto di montaggio	guida DIN
Passo 9 mm	4
larghezza	35,8 mm
altezza	90 mm
profondità	63 mm
funzione	Programmazione impulsi
assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	DCF77 GPS
Codice di compatibilità	ITA
Segmento di mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Temperatura Ambiente	-30...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	12,500 cm
Peso imballo (Kg)	239,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,503 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.