

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario digitale ITA,
24h+7giorni+1anno, 4 canali, con
memoria

CCT15940

Prezzo: 526,00 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 ITA
Nome Dispositivo	ITA
Tipo Prodotto	Interruttore orario programmabile annuale
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	4
Lingua	Ungherese Norvegese Spagnolo Francese Olandese Italiano Tedesco Inglese Danese Portoghese Svedese Rumeno Ceco Polacco Finlandese
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50/60 Hz
numero di ingressi	2 ingresso(i) impulso e mantenimento
Precisione	+/-0,5 s/giorno 20 °C
durata del ciclo	24 ore + 7 giorni + anno
Massimo numero di commutazioni	300
Durata intervallo minimo	1 s
Funzione disponibile	Programmazione del ciclo Programmazione manuale o software Programmazione impulso Ingresso esterno sovrapposizione Sincronizzazione dell'ora tramite antenna possibile Cambio automatico orario invernale / estivo
Tipo display	LCD retroilluminato
durata batteria	10 a

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma
tipo di regolazione	Codice PIN Assenza per funzione vacanza
Conessioni - morsetti	morsetti a vite
Supporto di montaggio	guida DIN
Passo 9 mm	8
larghezza	71,5 mm
altezza	90 mm
profondità	63 mm
funzione	Programmazione impulsi
assenza per vacanze	Sì
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	GPS DCF77
Codice di compatibilità	ITA
Segmento di mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Temperatura Ambiente	-30...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	12,500 cm
Peso imballo (Kg)	381,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,025 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.