

Scheda dati

Specifiche



Rilevatore di presenza ARGUS Presence Wide Sense - 2 canali

CCT551003

Prezzo: 211,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo Prodotto	Rilevatore presenze
tipo di carico	Luce LED : 100 W Lampade a incandescenza: : 2000 W - 230 V Lampada alogena: : 1000 W - 230 V Lampada fluorescente compatta: : 100 W Halogen lamp with standard electronic transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA Tubo fluorescente: 900 VA, 100 µF
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Funzione ingressi	switch external trigger
tensione di uscita	220...250 V
Corrente in uscita	10 A
Numero di vie	2
Tipo di controllo	Sensore di movimento
Funzione disponibile	Commutazione, switching, dimming
Soglia di luminosità	10...2000 lux
angolo di rilevamento orizzontale	360 °
detection range	Raggio: 14000 mm
altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP52 IP40
------------------------	--------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	17,700 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	412,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,750 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	9
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.