

Scheda dati

Specifiche



Rilevatore di movimento ARGUS Standard 360° per controsoffitto - 2 canali

CCT570003

Prezzo: 130,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo Prodotto	Rilevatore di movimento
tipo di carico	Luce LED: : 100 W Lampada fluorescente compatta: : 100 W Motore: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Lampade a incandescenza: : 1000 W - 230 V Lampada alogena: : 900 W - 230 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 250 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 500 VA Tubo fluorescente: 200 VA Capacitiva: , 21 µF Capacitiva: , 14 µF
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione di uscita	220...250 V
Tipo di controllo	Sensore di movimento
Funzione disponibile	Commutazione, switching, dimming
Soglia di luminosità	5...1000 lux
detection range	Raggio: 3500 mm
Montaggio dispositivo	Soffitto Incasso
altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,600 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	265,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	48

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,881 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	576
Confezione 3: altezza	100,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	181,572 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	9
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.