# Scheda dati

Specifiche

## Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Senza pulsanti luminosi

DE1DS2A04

**Prezzo: 110,95 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | Galaxy PX |
| **Gamma** | TeSys |
| **Nome Dispositivo** | DE1D |
| **Tipo Prodotto** | Cassetta |
| **Materiale** | Policarbonato |
| **composizione dispositivo** | Contattore ordinati separatamente<br>Thermal overload relay ordinati separatamente |
| **Compatibilità Del Prodotto** | LE1D18...35 |
| **tipo di comando** | Senza |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **numero ingressi cavo** | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore |
| **altezza** | 201 mm |
| **larghezza** | 103 mm |
| **profondità** | 145 mm |
| **peso prodotto** | 0,5 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado Di Protezione Ip** | IP65 conforme a CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK07 conforme aCEI 60529 |
| **Temperatura Ambiente** | -5…40 °C |
| **Caratteristiche Ambientali** | Ambiente standard |
| **Certificazioni Prodotto** | UKCA |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 20,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 16,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 25,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Peso imballo (Kg)** | 786,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | P06 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 22 |
| **Confezione 2: altezza** | 75,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 60,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 29,852 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **119 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **Sì** |
| Numero SCIP | **9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **37** |
| Profilo di circolarità | **Informazioni sulla fine della vita** |
| Ritiro del prodotto | **No** |
| Etichetta RAEE | **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.** |