

Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 80x80x45 lati lisci

ENN05044

Prezzo: 3,75 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	5 pezzi
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Senza
tipo di fissaggio	Ad aggancio: Copertura
Inner dimensions	80 x 80 x 45 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): Copertura
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
altezza	51 mm
larghezza	89 mm
profondità	89 mm
peso prodotto	0,064 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	650 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,100 cm
Confezione 1: larghezza	1,700 cm
Confezione 1: profondità	1,700 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	68,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	25,500 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	8,500 cm
Confezione 2: peso	340,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	47,000 cm
Confezione 3: larghezza	37,000 cm
Confezione 3: profondità	33,000 cm
Confezione 3: peso	6,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No