

# Scheda dati

Specifiche



## Scatole derivazione MUREVA IP55 175x150x80 lati lisci

ENN05050

**Prezzo: 17,76 EUR**

### Presentazione

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| range of product | Mureva            |
| Tipo Prodotto    | Box di giunzione  |
| Colore           | Grigio (RAL 7035) |

### Caratteristiche tecniche

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo | Parete                                                                        |
| tipo di fissaggio     | Con viti: Copertura                                                           |
| Dimensioni base       | 175 x 150 x 80 mm                                                             |
| Materiale             | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo<br>PP (polipropilene): Copertura |
| altezza               | 164 mm                                                                        |
| larghezza             | 193 mm                                                                        |
| profondità            | 88 mm                                                                         |

### Ambiente

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C    |
| Grado Di Protezione IP | IP55           |
| Grado Di Protezione Ik | IK07           |
| Glow wire temp         | 750 °C         |
| Norme Di Riferimento   | EN 60670<br>CE |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 20,700 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 380,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 28        |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 11,540 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 336        |
| Confezione 3: altezza            | 135,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 156,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 0                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | No                                                       |