# Scheda dati

Specifiche



## Scatole derivazione MUREVA IP55 325x275x120 lati lisci

ENN05059

**Prezzo: 74,55 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **range of product** | Mureva |
| **Tipo Prodotto** | Box di giunzione |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Montaggio dispositivo** | Parete |
| **tipo di fissaggio** | Con viti: Copertura |
| **Dimensioni base** | 325 x 275 x 120 mm |
| **Materiale** | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo<br>PP (polipropilene): Copertura |
| **altezza** | 292 mm |
| **larghezza** | 342 mm |
| **profondità** | 129 mm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Temperatura Ambiente** | -25…60 °C |
| **Grado Di Protezione IP** | IP55 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK07 |
| **Glow wire temp** | 750 °C |
| **Norme Di Riferimento** | EN 60670<br>CE |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 13,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 29,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 34,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 1,382 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | CAR |
| **Numero di unità per confezione 2** | 6 |
| **Confezione 2: altezza** | 40,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 2: profondità** | 60,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 9,072 kg |
| **Unità di misura confezione 3** | P12 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 72 |
| **Confezione 3: altezza** | 135,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 122,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **10 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **0** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **No** |