Scheda dati

Specifiche



Scatole derivazione MUREVA IP55 65x65x45 prerotture

ENN05082

Prezzo: 3,25 EUR

Presentazione

product range	Mureva BOX
product type	Box di giunzione
quantity per package	5 pezzi
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso Cavi	Knock-out
tipo di fissaggio	Ad aggancio: Copertura
Inner dimensions	65 x 65 x 45 mm
number of cable entries	4 M16/20
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): Copertura
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
altezza	45 mm
larghezza	74 mm
profondità	74 mm
peso prodotto	0,052 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

operating temperature	-25…40 °C
IP-Class	IP55 conforming to CEI 60529
IK-Class	IK07 conforme aEN 50102
glow wire temperature	650 °C
Norme Di Riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	1,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	1,500 cm
Peso imballo (Kg)	52,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	26,000 cm
Confezione 2: larghezza	7,500 cm
Confezione 2: profondità	7,500 cm
Confezione 2: peso	267,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	175
Confezione 3: altezza	28,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	53,000 cm
Confezione 3: peso	9,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**0**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**