

Scheda dati

Specifiche



Fascetta riapribile per tubi Ø 25 mm
- [prezzo per 100 pz]

ENN45025

Prezzo: 38,50 EUR

Presentazione

range of product	Mureva
Tipo Prodotto	Conduit support
colour	Grigio (RAL 7035)
quantity per package	100 pezzi

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Condizioni d'uso	All'interno
diametro tubo	25 mm
Materiale	PA (poliammide) 6/6
Tipologia Fissaggio	Su perno Con vite
peso prodotto	0,002 kg

Ambiente

operating temperature	-5...60 °C
-----------------------	------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	0,190 cm
Peso imballo (Kg)	2,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1000
Confezione 2: altezza	30,500 cm
Confezione 2: larghezza	40,500 cm
Confezione 2: profondità	20,500 cm
Confezione 2: peso	2,876 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40000
Confezione 3: altezza	117,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	128,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No