Scheda dati

Specifiche



Fascetta cablaggio uso esterno 9x194 mm - [prezzo per 1000 pz]

ENN47942

Prezzo: 370,00 EUR

Presentazione

product range	Mureva FIX
product type	Fascetta cablaggio
Colore	Nero
Quantità Per Confezione	100 pezzi

Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	10 mm
Diametro Max Di Serraggio	42 mm
resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 36 daN Ø 20 mm
Materiale	PA (poliammide) 12 Rislan®
lunghezza	194 mm
larghezza	9 mm
peso prodotto	0,003 kg

Ambiente

Maximum humidity absorption	0,9 %
operating temperature	-60…85 °C 100 °C per 1000 ore 120 °C massimo
Tenuta Al Fuoco	HB conforme a UL 94
Norme Di Riferimento	EN 50146
Caratteristiche Ambientali	UV resistente

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	0,210 cm
Peso imballo (Kg)	2,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	2000
Confezione 2: altezza	35,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	33,000 cm
Confezione 2: profondità	39,500 cm
Confezione 2: peso	6,282 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36000
Confezione 3: altezza	118,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	125,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**