

Scheda dati

Specifiche



Dispenser da pavimento, Schneider StarCharge Fast 720, 2xCCS2, cavo da 4,1 m, gestione cavi, terminale di pagamento Payter Apollo

EVD1D720TBCC

Prezzo: 62.960,00 EUR

Presentazione

Gamma	Schneider StarCharge Fast 720
Tipo Prodotto	Floor dispenser
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
descrizione poli	1P + N

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applicazione	Stazione di ricarica EV
posizione montaggio	Floor stand
Sistema di messa a terra	TN-S TN-C-S TT
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V CA a 50/60 Hz, monofase
potenza in uscita	SAE CCS Combo 2: 380 kW at 0...380 A (with boost up to 600 A) 150...1000 V DC
Output cable range in m	Both side: 2 charging cable of 4,1 m
Numero di uscite	2
Tipo di connettore	SAE CCS Combo 2
Attrezzature fornite	Contatore di energia per uscita
Accuracy class of energy meter	Classe B
Accuracy class error of energy meter	1% del fondo scala
Cable management system	With
tipo di protezione	Protezione da cortocircuito uscita Protezione sovraccarico Protezione messa a terra Protezione aumento temperatura
sistema di controllo accesso	RFID authentication card MIFARE Classic conforme a ISO/IEC 14443 A e B RFID authentication card MIFARE Ultralight RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE Plus RFID authentication card "NFC" Autocharge Plug & charge conforme a "ISO 15118" Accesso libero QR code/application
Contactless payment terminal	Con
Type of contactless payment terminal	Payter Apollo

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tipo di visualizzazione	Touchscreen LCD : 7 pollici LED
Main user language (constantly evolving)	Bulgaro Ceco Danese Olandese Estone Finlandese Francese Tedesco Greco Hebrew Ungherese Indonesian Italiano Norvegese Portoghese Spagnolo Svedese Multilingua
segnalazione locale	1 verde Striscia luce LED, funzione: disponibile 1 rosso Striscia luce LED, funzione: memoria guasti
tipo pulsante di controllo	Charge interruption button
Materiale	Contenitore: stainless steel 430
Colore	Front door: signal white (RAL 9003) Front door: Nero (RAL 9005) Corpo: dark grey silver
temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
altezza	2200 mm
larghezza	720 mm
profondità	720 mm
peso prodotto	240 kg
servizi	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Comunicazione Ethernet	Web browser
compatibilità	Ethernet TCP/IP
tipo rete di comunicazione	10/100BASE-T

Ambiente

compatibilità elettromagnetica	Immunità per ambienti industriali: Standard di emissione per ambienti industriali:
Grado di protezione IP	IP55
grado di protezione IK	IK10 Schermo: IK08
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	5...95 %, senza condensa
Norme Di Riferimento	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:"ed. 1" IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:classe A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261

categoria di corrosività atmosferica	C4
---	----

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	237 cm
Confezione 1: larghezza	116 cm
Confezione 1: profondità	86 cm
Peso imballo (Kg)	320 kg



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	78
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



