

Scheda dati

Specifiche



Terminale di Pagamento, EVlink Pro Pay

EVPROPAY

Prezzo: 3.588,00 EUR

Presentazione

Gamma	EVlink
Nome Prodotto	EVlink Pro Pay
Tipo Prodotto	Payment kiosk
tipo rete di comunicazione	4G RJ45

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro AC Metal EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink parking EVlink EVlink Smart Wallbox
Applicazione	Stazione di ricarica EV
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
tipo di protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
descrizione poli	1P + N
sistema di montaggio	Parete Floor-standing
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V CA 50/60 Hz
Corrente di ingresso	45 mA
tipo uscita	Display LED output
Number of display	2
tipo di visualizzazione	Touchscreen LCD : 3,5 pollici
Lingua	Multilingua
sistema di controllo accesso	Contactless credit card "NFC" conforme a EN/IEC 62368-1
sistema di messa a terra	TN-S TN-C-S TT
altitudine di funzionamento	0...2000 m
altezza	529 mm
larghezza	317 mm
profondità	138 mm
peso prodotto	4,9 kg
Materiale	Contenitore: Plastica

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003) Copertura: grigio scuro (RAL 7016) Parte posteriore: grigio scuro (RAL 7016)
--------	---

Ambiente

compatibilità elettromagnetica	Immunità per ambienti industriali: Standard di emissione per ambienti industriali:
grado di protezione IP	IP55
grado di protezione IK	IK10 Schermo: IK09
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	10...90 %, senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,451 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	72,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	32,000 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	893 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	734 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	144 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	12 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

