

# Scheda dati

Specifiche



## Sgancio sottotensione MN, MCCB EasyPact 400/800, 415VAC 50/60Hz

G40-80UVR415AC

**Prezzo: 167,75 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto               | GoPact MCCB                                                                              |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                        |
| Nome Dispositivo             | MN                                                                                       |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                |
| Compatibilità Gamma          | GoPact MCCB 400<br>GoPact MCCB 800<br>EasyPact Solar MCCB 400<br>EasyPact Solar MCCB 800 |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Sganciatore di minima tensione                                                           |
| tensione di comando [Uc]     | 415 V CA 50/60 Hz                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| sglia tensione di sgancio            | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85...1,1 Un chiusura |
| Max supply holding power consumption | 3.5 VA                                           |
| Max supply pick-up power consumption | 5 W                                              |
| tempo di risposta                    | 25 ms                                            |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 109,900 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,515 kg  |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

Dbfa5a24-2300-4757-9388-243f4e4f2875

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

