

Scheda dati

Specifiche



Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A

GS2AH515

Prezzo: 34,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Galaxy PX
Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GS2AH
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G
Tipo Di Manovra	Frontale esterno
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Handle positions	O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Norme Di Riferimento	IEC
peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	203,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,567 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No