

# Scheda dati

Specifiche



Linergy FT, barra colletttrice a  
pettine, 63 A, 4 derivazioni, per  
GV2ME SNAP IN

GV2G4LA

Prezzo: 65,00 EUR

## Presentazione

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                           | Linergy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome Prodotto                                   | FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome Dispositivo                                | GV2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Prodotto                                   | Pettine di distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accessorio / Parte Separata                     | Accessorio di connessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero di poli                                  | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilità gamma                             | TeSys Deca<br>TeSys GV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilità Del Prodotto                      | GV2ME...A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipologia fissaggio                             | Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| numero di derivazioni                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conessioni - morsetti                           | Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> - solido<br>Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...25 mm <sup>2</sup> - flessibile senza estremità del cavo<br>Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> - flessibile con estremità cavo<br>Terminali a pressione: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 10) - solido<br>Terminali a pressione: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 6) - A trefolo |
| Corrente termica convenzionale<br>in aria [Ith] | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Certificazioni Prodotto                  | CE<br>cULus |
| Tensione Nominale Di Isolamento<br>[Uij] | 690 V       |
| passo del collegamento                   | 45 mm       |
| larghezza                                | 203 mm      |
| peso prodotto                            | 0,66 kg     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 21,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 556,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 3         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,046 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 48        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 41,240 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                           |
| Numero SCIP                     | 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |