

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 1...1,6 A - 24 Vcc

GV2ME06K1BW3

**Prezzo: 215,00 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                         | TeSys                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome Dispositivo              | GV2ME                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto                 | Avviatore                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia Avviatore           | Senza inversione (1 senso di marcia)                                                                                                                                                                                          |
| Numero di poli                | 3P                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoria di utilizzazione    | AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza motore [kW]           | 0,37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>0,37 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>0,37 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage  | 24 V CC                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente di sgancio magnetico | 22,5 A                                                                                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Del Dispositivo        | 1 contattore a 3 poli<br>1 interruttore salavamotore tipo GV2ME<br>1 blocco a combinazione GV2AF01                                                                          |
| Tipologia coordinamento             | Tipo 1                                                                                                                                                                      |
| thermal protection adjustment range | 1...1,6 A                                                                                                                                                                   |
| Potere di interruzione              | 50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 400/415 V CA 50/60 Hz<br>50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 440 V CA 50/60 Hz<br>50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 500 V CA 50/60 Hz |
| peso prodotto                       | 0,46 kg                                                                                                                                                                     |
| altezza                             | 152 mm                                                                                                                                                                      |
| larghezza                           | 45 mm                                                                                                                                                                       |
| profondità                          | 87 mm                                                                                                                                                                       |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 15,5 cm |
| Confezione 1: profondità     | 8,5 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg)                | 488,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,203 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 49                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |