Scheda dati

Specifiche

Manovra rotativa diretta nera lucchettabile - accessori di controllo per interruttore automatico TeSys GV6

GV6AP03

Prezzo: 150,40 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Nome Dispositivo	GV6AP
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GV6 Interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Nero
Posizione montaggio manovra rotativa	Frontale
Montaggio manovra rotativa	Diretta

Caratteristiche tecniche

Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 5…8 mm Lucchetto in posizione OFF
peso prodotto	0,45 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40
Grado Di Protezione Ik	IK07

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Peso imballo (Kg)	497,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,300 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	53,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**65**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**