

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 380-400 V CA 60Hz

GVAU386

**Prezzo: 46,75 EUR**

### Presentazione

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Gamma                    | TeSys<br>TeSys Deca    |
| Tipo Prodotto            | Bobina di min tensione |
| Nome Dispositivo         | GVAU                   |
| Tensione di comando [Uc] | 380...400 V CA 60 Hz   |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                     | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Soglie tensione circuito di controllo   | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 690 V CA conforme a IEC 60947-1<br>600 V CA conforme a UL 60947-4-1<br>600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soglia tensione di sgancio              | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza di spunto in VA                 | 12 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potenza di spunto in W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3,5 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assorbimento potenza di mantenimento W  | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempo di funzionamento                  | 10...15 ms conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fattore di carico                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conessioni - morsetti                   | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm²flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                     | < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata meccanica                        | 10000 cicli con GV3P e GV3L<br>30000 cicli con GV2ME e GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quantità Per Confezione                 | Set da 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| altezza                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| larghezza                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| profondità                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |              |
|---------------|--------------|
| peso prodotto | 0,105 kg     |
| Colore        | Grigio scuro |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,3 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,2 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 114,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 16      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,06 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Connections and Schema

GVAU...



Technical Illustration

Assembly's dimensions

