

Scheda dati

Specifiche



Licenza, EcoStruxure Operator Terminal Expert, basic, buildtime, singola, 1 stazione, perpetua, digitale

HMIEOTEBTB1P

Prezzo: 241,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tipo Prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo di licenza	Basic Licenza node locked
Variante	Buildtime
Versione software	V4.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit
Requisiti di sistema	8 GB RAM 30 GB di spazio hard-drive .NET Framework 4.7.2 or later
Lingua	Inglese Italiano Cinese Spagnolo Francese Tedesco Portoghese Coreano

Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Perpetual
----------------------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Protocollo porta comunicazione	FTPS
	HTTP
	IPsec
	websocket
	Couzet Automation Millenium 3 FBD
	Emerson Industrial Automation Modbus SIO master
	Emerson Industrial Automation Modbus TCP master
	Emerson Process Management ROC Plus Ethernet
	Emerson Process Management ROC SIO
	Mitsubishi A series Ethernet
	Mitsubishi FX series computer link
	Mitsubishi FX series CPU direct
	Mitsubishi FX series Ethernet
	Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client
	Mitsubishi Q series CPU direct
	Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet
	Mitsubishi Q/QnA series serial
	Modbus Organization Modbus SIO ASCII master
	Modbus Organization Modbus SIO master
	Modbus Organization Modbus SIO slave
	Modbus Organization Modbus TCP master
	Modbus Organization Modbus TCP slave
	Omron CS/CJ/CP series host link
	Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet
	Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP
	OPC UA Foundation OPC UA server
	Rockwell Automation DF1
	Rockwell Automation DH485
	Rockwell Automation Ethernet/IP
	Schneider Electric Machine expert network
	Schneider Electric Modbus SIO master
	Schneider Electric Modbus TCP master
	Schneider Electric Modbus TCP master via USB
	Schneider Electric PacDrive
	Schneider Electric Uni-Telway
	Schneider Electric Zelio Logic
	Siemens Simatic S7 Ethernet
	Siemens Simatic S7 MPI direct
	Siemens TIA portal Ethernet
	CAN in Automation (CiA) CANopen slave
	PROFIBUS International Profibus DP slave

Funzione software	Allarmi ed eventi Barcode input Graphical display Blocky script Compound objects Termini colore Convertitori Registrazione dei dati e delle operazioni Ambiente di interfaccia a finestre Esportazione con formato CSV e delimitatore di tabulazione Expressions Gauges Icon libraries Image libraries Import export with CSV, tab and period delimiter Importazione con formato CSV e tabulazione IT communication Lamps Layouts Math functions Sviluppo multilingue Tabelle multilingue Binding e proprietà degli oggetti OT communication Trasferimento del progetto (Ethernet, filesystem, cavo USB) Design professionale dello schermo Impostazioni del progetto e dell'applicazione Project libraries Ricette Schermate (contenuti e cartelle) Sicurezza (livelli, progetti, utenti) Simulazione Symbols Tag import Tastiera di sistema Switches Binding e proprietà del target Script di testo Trend Variabile (array, binding, proprietà, strutture) Sistema di aiuto online e integrato OPC UA Server Web server API Web viewer remote viewing and control
Compatibilità Gamma	Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7
Opzione hosting	On-premise
Dimensioni licenza	Singola (1 stazione)
Processor requirement	Intel core i3 8va generazione Intel core i5 8va generazione
Risoluzione visualizzazione	320 x 240 pixels HVGA minimo 3840 x 2160 pixels 4K UHD massimo



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No