

Scheda dati

Specifiche



Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM20 115/415 Vca

IMD-IM20

Prezzo: 1.553,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome Dispositivo	IM20
Tipo Prodotto	Dispositivo per controllo isolamento
Type of IMD	AC/DC IMD
Sistema di messa a terra	IT HRG
Application	Marine and offshore IT island Industry Infrastructure Power generation Port, airport, railway
Network size	Medium
Topologia del circuito elettrico	Circuito di potenza Circuito di controllo
Network capacitance	Lightly capacitive
Type of network	1P + N 3P 3P + N
tensione rete	0...600 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro) 0...480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase) 0...345 V - DC

Caratteristiche tecniche

Alarm threshold setting	Preallarme: 1 kOhm...1 MOhm Allarme: 0,5...500 kOhm
tipo di misura	Resistenza dell'isolamento della rete, intervallo: 0,1 kOhm...10 MOhm, precisione: +/-5% Capacità di dispersione verso terra, intervallo: 0.1...60 µF, precisione: +/-5% Report cronologico degli allarmi
tempo filtraggio configurabile	4 s 40 s 160 s
Tempo di risposta	0.8 s 1/5th of set filtering time 8 s 1/5th of set filtering time 32 s 1/5th of set filtering time
Gamma di temporizzazione	0...5 min per circuito segnalazione 0...120 min per alarm
Analisi della qualità dell'energia	Transient capture
tipo d'ingresso	Contatto per injection inhibition Dry contact
Self-test	Manuale Auto test at start and every 5h

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

categoria di sovratensione	III
Grado di protezione IP	IP52 Lato frontale: IP20 posteriore:
Materiale	Termoplastica

Caratteristiche fisiche

Tipo Di Installazione	All'interno
Altitudine Di Funzionamento	= 3000 m
Umidità relativa	0...92 %
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado di inquinamento	2
sistema di montaggio	Aggancio (guida DIN) Incasso (pannello)
connessioni - morsetti	Morsettiera a vite removibile 0,2...2,5 mm²
peso prodotto	0,245 kg
Tipo di meccanismo di azionamento	92.4 x 92.4 mm
altezza	110 mm
larghezza	96 mm
profondità	59 mm

Comunicazioni & Gestione

Tipo display	Display LCD
Informazioni visualizzate	Resistance value Capacitance value Evolution of resistance in graph
Lingua	Spagnolo Inglese Francese Tedesco Russo Cinese Portoghese Italiano
segnalazione locale	Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente Bianco luce di segnalazione: sotto la soglia di preallarme Arancione audible and visible alarms: sotto la soglia di guasto Arancione Flash luce di segnalazione: Guasto transitorio
composizione contatti segnale	1 A/C standard o sicurezza guasti
tensione circuito di segnalazione	250 V - CA a 6 A 48 V - DC a 1 A 12...24 V - DC a 6 A
protocollo porta comunicazione	Modbus RS485
Communication of data	HMI: rapporti di prova Dry contact: rapporti di prova
Fault event log	Registri di allarmi Indicazione dell'ora 30 events

Requisiti di alimentazione

Tensione nominale di alimentazione [Us]	110...415 V AC 50/60/400 Hz tolleranza: +/- 15 % 125...250 V DC tolleranza: +/- 15 %
Potenza assorbita VA	12 VA
Potenza assorbita W	6 W
Protezione contro le sovracorrenti	1 A

Standard

Norme	UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4
Certificazioni Prodotto	BV DNV CE EAC RMRS EU-RO MR TA RCM
caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30 Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56 Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52 Long-term storage class 1K22 conforme a IEC 60721-3-1 Transport class 2K11 conforme a IEC 60721-3-2 Uso stazionario in luoghi riparati class 3K24 conforme a IEC 60721-3-3
robustezza meccanica	Long-term storage class 1M11 conforme a IEC 60721-3-1 Transport class 2M4 conforme a IEC 60721-3-2 Stationary use class 3M11 conforme a IEC 60721-3-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	16,500 cm
Peso imballo (Kg)	453,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,170 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	387 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	99 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	288 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	6
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.