

Scheda dati

Specifiche



Vigilohm IM400C tropicalizzato - 100-440Vca

IMD-IM400C

Prezzo: 6.714,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome Dispositivo	IM400C
Tipo Prodotto	Dispositivo per controllo isolamento
Type of IMD	AC/DC IMD
Sistema di messa a terra	IT HRG
Application	Marine and offshore Industry Infrastructure Power generation Port, airport, railway Photovoltaic
Network size	Large
Topologia del circuito elettrico	Circuito di potenza Circuito di controllo
Network capacitance	Highly capacitive
Type of network	1P + N 3P 3P + N
tensione rete	0...480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase) 0...830 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro) 0...480 V - DC

Caratteristiche tecniche

Alarm threshold setting	Preallarme: 1 kOhm...1 MOhm Allarme: 40 Ohm...500 kOhm
tipo di misura	Resistenza dell'isolamento della rete, intervallo: 10 Ohm...10 MOhm, precisione: +/- 1 % Capacità di dispersione verso terra, intervallo: 0.01...5500 µF, precisione: +/-5%
tempo filtraggio configurabile	4 s 40 s 400 s
Tempo di risposta	0.8 s 1/5th of set filtering time 8 s 1/5th of set filtering time 80 s 1/5th of set filtering time
Gamma di temporizzazione	0...120 min per circuito segnalazione 0...120 min per alarm
Analisi della qualità dell'energia	Transient capture
tipo d'ingresso	Contatto per injection inhibition Dry contact Contatto per injection inhibition Modbus

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Modalità operativa	Control Power Marine Photovoltaic Railway
Self-test	Manuale Auto test at start and every 5h
categoria di sovratensione	III 300 V II 600 V
Grado di protezione IP	IP20 corpo: IP54 Lato frontale:
Materiale	Termoplastica
Harsh environment	Coated

Caratteristiche fisiche

Tipo Di Installazione	All'interno Enclosed outdoor
Altitudine Di Funzionamento	= 3000 m
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Grado di inquinamento	2
sistema di montaggio	Incasso (pannello)
Posizione di montaggio	Orizzontale
connessioni - morsetti	Morsettiera a vite removibile 0,2...2,5 mm²
peso prodotto	0,66 kg
Tipo di meccanismo di azionamento	112 x 148 mm
altezza	123 mm
larghezza	159 mm
profondità	90 mm

Comunicazioni & Gestione

Tipo display	Display LCD
Informazioni visualizzate	Resistance value Capacitance value Evolution of resistance in graph
Lingua	Portoghese Italiano Francese Tedesco Inglese Cinese Russo Spagnolo
segnalazione locale	Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente Bianco luce di segnalazione: sotto la soglia di preallarme Rosso luce di segnalazione: guasto interno o di cablaggio Giallo luce di segnalazione: Guasto dell'isolamento Giallo Flash luce di segnalazione: comunicazione
composizione contatti segnale	2 A/C standard o sicurezza guasti
tensione circuito di segnalazione	250 V - CA a 3 A 48 V - DC a 1 A

protocollo porta comunicazione	Modbus RS485
Communication of data	HMI: rapporti di prova Dry contact: rapporti di prova
Fault event log	Registri di allarmi Indicazione dell'ora 30 events

Hardware supportato

Compatibilità Del Prodotto	Automatic fault locator
----------------------------	-------------------------

Requisiti di alimentazione

Tensione nominale di alimentazione [Us]	100...440 V AC 50/60/400 Hz tolleranza: +/- 15 % 100...440 V DC tolleranza: +/- 15 %
Potenza assorbita VA	25 VA
Potenza assorbita W	10 W
Protezione contro le sovracorrenti	1 A

Standard

Norme	IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61326-2-4 EN/IEC 61508 livello SIL2 UL 1998
Certificazioni Prodotto	RMRS DNV CSA ABS UL cULus EAC CE EU-RO MR TA RCM
caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30 Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56 Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52 Long-term storage class 1K22 conforme a IEC 60721-3-1 Transport class 2K11 conforme a IEC 60721-3-2 Uso stazionario in luoghi riparati class 3K24 conforme a IEC 60721-3-3
robustezza meccanica	Long-term storage class 1M11 conforme a IEC 60721-3-1 Transport class 2M4 conforme a IEC 60721-3-2 Stationary use class 3M11 conforme a IEC 60721-3-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	21,5 cm
Peso imballo (Kg)	953,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,442 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	684 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	115 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	567 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D55c3a22-c942-4ef7-92b3-b9dcd1c41082
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	10
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

