

Scheda dati

Specifiche



Rilevatore mobile dei guasti di isolamento, Vigilohm MFL, Funzionamento con controllore di isolamento installato a monte (IM400), 1 canale

IMDMFLK1

Prezzo: 5.750,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome Prodotto	Vigilohm MFL
Tipo Prodotto	Mobile fault locator
Numero di vie	1
Compatibilità Gamma	Vigilohm Vigilohm IM IM400 dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400L dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400THR dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400LTHR dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400C dispositivo per controllo isolamento
Compatibilità Del Prodotto	CP15 probe CP50 probe CP100 probe

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Hard case Cavo di collegamento Batteria Interruttore Insulation fault locator
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
consumo massimo in W	4 W
tensione rete	440 V - CA (when voltage input is connected to the system) 1000 V - CA (when voltage input is not connected to the system) 440 V - DC (when voltage input is connected to the system) 1000 V - DC (when voltage input is not connected to the system)
Maximum load capacitance	20 µF
tempo di acquisizione	15 s
calibration time	45 s
Posizione	Interno Esterno
tensione di isolamento	300 V III 2 600 V II 2
Autonomia	24 h
Tempo di ricarica tipico	7 H
peso prodotto	7 kg
altezza	160 mm
larghezza	340 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	315 mm
------------	--------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61557-9 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4 UL 61010-1
Grado Di Protezione IP	IP40
Temperatura Ambiente	-20...45 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Altitudine Di Funzionamento	= 3000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	38,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,327 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	49,962 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	887 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	89 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	777 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	17 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	C123d318-cb33-4e5c-9dab-95827c9079ea
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	4
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product in real life situation

