

Scheda dati

Specifiche



STAFFA UNIVERSALE PER CAVO D'ACCIAIO

KBA40ZFSL

Prezzo: 10,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Staffa
Compatibilità Del Prodotto	KBA
montaggio disp. fissaggio	Sospeso su asta filettata
Carico Massimo	60 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
peso prodotto	35 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	35,700 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	16,000 cm
Confezione 2: peso	372,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,128 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.