

# Scheda dati

Specifiche



Condotta sbarre, Canalis, KBB,  
Elem. rett. di trasporto - 40 A - 3 m -  
2 circuiti -3L+N+PE

KBB40ED44300W

Prezzo: 277,00 EUR

## Presentazione

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                               |
| Nome Dispositivo                    | KBB                                   |
| Tipo Di Offerta                     | Classic                               |
| Tipo Prodotto                       | Lunghezza dritta                      |
| descrizione condotto sbarre         | Elemento di trasporto                 |
| Applicazione                        | Illuminazione<br>Spine di derivazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 40 A a 35 °C                          |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...400 V                           |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                              |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                           |
| numero di circuiti                  | 2                                     |
| numero uscite di derivazione        | 0                                     |
| Tipo di controllo                   | Senza                                 |
| Modalità di montaggio               | Con viti                              |

## Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]       | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| limite stress termico                              | 900 kA²s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximum radiated magnetic field                    | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THDI                                               | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum voltage drop                               | <0,3 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,28 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,25 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,22 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m |
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| larghezza                                          | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| altezza                                            | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| lunghezza     | 3 m               |
| Colore        | Bianco (RAL 9003) |
| peso prodotto | 4,8 kg            |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP55 conforming to CEI EN 60529                                                                                                  |
| Grado Di Protezione Ik                | IK06 conforme aEN/IEC 62262                                                                                                      |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 0...35 °C (100% di In)<br>35...40 °C (96% di In)<br>40...45 °C (93 % di In)<br>45...50 °C (89% di In)<br>50...55 °C (85 % di In) |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,1 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 310,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 6,1 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 13,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 16,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 314,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 37,6 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.