

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Blocco di giunzione 4P 2 circuiti - Telecomando - Bianco

KBB40ZJ44TW

**Prezzo: 65,65 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                          |
| Tipo Prodotto                       | Giunzione unità di alimentazione |
| Compatibilità Del Prodotto          | KBB                              |
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 25 A<br>40 A                     |
| Colore                              | Bianco (RAL 9003)                |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Applicazione                        | Spine di derivazione<br>Illuminazione |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...400 V                           |
| Tipo di controllo                   | Comunicazione                         |
| numero di circuiti                  | 2                                     |
| peso prodotto                       | 640 g                                 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262     |
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2   |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 6,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 20,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 700,0 g |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.