

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Selezione fasi - L + N + PE

KBC10DCB20

**Prezzo: 20,55 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | Canalis                                                                                   |
| Tipo Di Offerta                         | Classic<br>Control system                                                                 |
| Tipo Prodotto                           | Connettore                                                                                |
| Applicazione                            | Illuminazione<br>Spine di derivazione                                                     |
| Compatibilità Gamma                     | Canalis KBA elemento rettilineo<br>Canalis KBB elemento rettilineo                        |
| Corrente nominale di impiego [Ie]       | 10 A a 35 °C                                                                              |
| Tensione nominale di esercizio [ue]     | 230...240 V                                                                               |
| Frequenza Di Rete                       | 50/60 Hz                                                                                  |
| Protocollo di comunicazione delle porte | DALI                                                                                      |
| polarità unità di derivazione           | L1 + N + PE<br>L2 + N + PE<br>L3 + N + PE<br>L1 + L2 + PE<br>L1 + L3 + PE<br>L2 + L3 + PE |
| tipo connettore unità di derivazione    | Con selezione della fase                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Colore                                          | Crema (RAL 9001)                 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV                             |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 690 V                            |
| Tipo di protezione                              | Senza protezione                 |
| larghezza                                       | 1 m                              |
| profondità                                      | 62 mm                            |
| altezza                                         | 60 mm                            |
| peso prodotto                                   | 65 g                             |
| Quantità Per Confezione                         | Set da 10                        |
| Norme Di Riferimento                            | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI EN 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 68,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 12,500 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 13,600 cm |
| Confezione 2: profondità         | 32,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 809,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 500       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 45,450 kg |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Numero SCIP                     | A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |