

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità di derivazione - 16 A - Selezione fasi - S/protezione - gialla

KBC16DCB22

Prezzo: 44,70 EUR

### Presentazione

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | Canalis                                                            |
| Tipo Di Offerta                         | Control system                                                     |
| Tipo Prodotto                           | Connettore                                                         |
| Applicazione                            | Illuminazione<br>Spine di derivazione                              |
| Compatibilità Gamma                     | Canalis KBA elemento rettilineo<br>Canalis KBB elemento rettilineo |
| Corrente nominale di impiego [Ie]       | 16 A a 35 °C                                                       |
| Tensione nominale di esercizio [ue]     | 230...240 V                                                        |
| Frequenza Di Rete                       | 50/60 Hz                                                           |
| Protocollo di comunicazione delle porte | DALI<br>KNX                                                        |
| polarità unità di derivazione           | L1 + L2 + PE<br>L1 + L3 + PE<br>L2 + L3 + PE                       |
| tipo connettore unità di derivazione    | Con selezione della fase                                           |
| colore bloccaggio derivazione           | Giallo                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Colore                                          | Grigio chiaro (RAL 7035)         |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV                             |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 690 V                            |
| Tipo di protezione                              | Senza protezione                 |
| larghezza                                       | 168 mm                           |
| profondità                                      | 33 mm                            |
| altezza                                         | 53 mm                            |
| peso prodotto                                   | 90 g                             |
| Quantità Per Confezione                         | Set da 10                        |
| Norme Di Riferimento                            | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI EN 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

### Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 14,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 92,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 16,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 25,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 998,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | PAL       |
| Numero di unità per confezione 3 | 280       |
| Confezione 3: altezza            | 85,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 62,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 92,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 27,980 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.