

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A

KBC16DCF40

**Prezzo: 102,25 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | Canalis                                                            |
| Tipo Di Offerta                         | Classic<br>Control system                                          |
| Tipo Prodotto                           | Connettore                                                         |
| Applicazione                            | Illuminazione                                                      |
| Compatibilità Gamma                     | Canalis KBA elemento rettilineo<br>Canalis KBB elemento rettilineo |
| Corrente nominale di impiego [Ie]       | 16 A a 35 °C                                                       |
| Tensione nominale di esercizio [ue]     | 230...400 V                                                        |
| Frequenza Di Rete                       | 50/60 Hz                                                           |
| polarità condotto sbarre                | L2 + L1 + L3 + N + PE                                              |
| Tipo di protezione                      | Fusibile                                                           |
| tipo fusibile                           | Cilindrico: 8,5 x 31,5 mm - gG conforme a NF                       |
| Protocollo di comunicazione delle porte | DALI                                                               |
| polarità unità di derivazione           | 3L+N+PE                                                            |
| tipo connettore unità di derivazione    | Con polarità fissa                                                 |
| Apparecchiatura Fornita                 | Fusibile non fornito                                               |
| Colore                                  | Crema (RAL 9001)                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 690 V                            |
| larghezza                            | 205 mm                           |
| profondità                           | 38 mm                            |
| altezza                              | 68 mm                            |
| peso prodotto                        | 90 g                             |
| Norme Di Riferimento                 | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI EN 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 17,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 233,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 18        |
| Confezione 2: altezza            | 15,800 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 28,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 43,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,664 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 73,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 42,568 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

