


# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Alimentazione dx protetta 3L+N+PE 1000 A

KSA1000ABDD4

**Prezzo: 8.349,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                  |
| Nome Prodotto                       | KS                                       |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                      |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced<br>Rising main                  |
| Tipo Prodotto                       | Unità di alimentazione                   |
| MATERIALE BARRE                     | Alluminio                                |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 1000 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                              |
| numero di circuiti                  | 1                                        |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                              |
| Tipo di protezione                  | Protezione interruttore automatico       |
| Tipo di controllo                   | Manovra rotativa                         |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                        |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Luogo di montaggio     | Destra                     |
| Supporto al montaggio  | Barra colletttrice         |
| materiale del corpo    | Metallo                    |
| connessioni - morsetti | Cavo con attacco<br>Sbarre |
| larghezza              | 1229 mm                    |
| profondità             | 470 mm                     |
| altezza                | 457 mm                     |
| peso prodotto          | 52 kg                      |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262     |

### Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 47,900 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 50,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 123,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 57,860 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.