

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità alimentazione SX protetta 3L+N+PE 250 A

KSA250ABGD4

**Prezzo: 2.760,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                 |
| Nome Prodotto                       | KS                                      |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                     |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                |
| Tipo Prodotto                       | Unità di alimentazione                  |
| MATERIALE BARRE                     | Alluminio                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                             |
| numero di circuiti                  | 1                                       |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                             |
| Tipo di protezione                  | Protezione interruttore automatico      |
| Tipo di controllo                   | Manovra rotativa                        |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                       |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Luogo di montaggio     | Sinistra                   |
| Supporto al montaggio  | Barra colletttrice         |
| materiale del corpo    | Metallo                    |
| connessioni - morsetti | Cavo con attacco<br>Sbarre |
| larghezza              | 742 mm                     |
| profondità             | 276 mm                     |
| altezza                | 309 mm                     |
| peso prodotto          | 17,3 kg                    |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262     |

### Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 21,8 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 35,3 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 74,7 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 20,41 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |