


# Scheda dati

Specifiche



## Angolare verticale pe esterno 4 poli 400A a misura

KSA400DLF4AM

**Prezzo: 2.688,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                           |
| Nome Prodotto                       | KS                                                |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                               |
| Tipo Di Offerta                     | Missing link                                      |
| Tipo Prodotto                       | Gomito                                            |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (per side)                   |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A                 |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                  |
| Conductors material                 | Alluminio                                         |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                       |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A a 35 °C                                     |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                       |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                          |
| Angolo Di Funzionamento             | 90 °                                              |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a downward - neutro a sinistra |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                                 |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| lunghezza              | 250...750 mm A<br>250...750 mm B |
| larghezza              | 54 mm                            |
| altezza                | 146 mm                           |
| Luogo di montaggio     | Sul condotto                     |
| Posizione di montaggio | Qualunque posizione              |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole              |
| Modalità di montaggio  | Con viti                         |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

### Ambiente

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 6,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 87,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 87,0 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 42,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.