

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Elemento a croce KSA400, alluminio, 400A, dimensioni fisse (A/B/C/D 165mm), 3L+N+PE, bianco RAL9001

KSA400DXC40

Prezzo: 1.973,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Nome Prodotto	KS
Nome Dispositivo	KSA
Tipo Di Offerta	Advanced
Tipo Prodotto	Cross
descrizione condotto sbarre	Standard
compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Applicazione	Cambio direzione
Conductors material	Alluminio
polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A a 35 °C
Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [ue]	230...690 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Angolo Di Funzionamento	90 °
tipo di cambio di direzione	Curva a perpendicolare - neutro a su
Colore	Bianco (RAL 9001)
Tipo Di Dimensione	A misura

Caratteristiche tecniche

lunghezza	165 mm A 165 mm B 165 mm C 165 mm D
larghezza	54 mm
altezza	146 mm
peso prodotto	7 kg
Luogo di montaggio	Sul condotto
Posizione di montaggio	Qualunque posizione
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole
Modalità di montaggio	Con viti
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
------------------------	--------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,5 cm
Confezione 1: larghezza	33,0 cm
Confezione 1: profondità	41,9 cm
Peso imballo (Kg)	7,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.