


Scheda dati

Specifiche



Canalis - Adattatore per
connessione KS > 400 A e KS < 400
A - 500 A

KSA500FR425

Prezzo: 1.524,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Nome Prodotto	KS
Tipo Prodotto	Adattatore
Compatibilità Del Prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A 500 A

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Adattamento
Luogo di montaggio	Between trunking
Modalità di montaggio	Con viti
Supporto al montaggio	Barra colletttrice
polarità condotto sbarre	3L + N + PE
larghezza	324 mm
profondità	142 mm
altezza	200 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,2 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	32,4 cm
Peso imballo (Kg)	5,3 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	28,924 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.