


# Scheda dati

Specifiche



## Zeta verticale 4 poli 630A

KSA630DZE41A

**Prezzo: 3.890,00 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                                                                                                        |
| Nome Prodotto                       | KS                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                                                                                                            |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                       | Gomito a zeta                                                                                                                  |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (only one side)                                                                                           |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A                                                                                       |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                                                                                               |
| Conductors material                 | Alluminio                                                                                                                      |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                                                                                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 630 A a 35 °C                                                                                                                  |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                                                                                                    |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Angolo Di Funzionamento             | 90 °                                                                                                                           |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra<br>direzione 1: curva a downward - neutro a su<br>direzione 2: curva a dritto - |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                                                                                                              |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                                                                                                       |
| lunghezza                           | 290 mm A<br>200...800 mm B<br>290 mm C                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| larghezza              | 113 mm                     |
| profondità             | 146 mm                     |
| Luogo di montaggio     | Sul condotto               |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Modalità di montaggio  | Con viti                   |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 37,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 58,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 79,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 17,943 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |