

Scheda dati

Specifiche



Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A

KSB160DM4

Prezzo: 1.040,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Compatibilità Gamma	Canalis KS elemento rettilineo Canalis KT elemento rettilineo
Tipo Di Offerta	Classic
Tipo Prodotto	Unità di derivazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 35 °C
tipo di protezione	Interruttore: NSXm
Attrezzature fornite	Interruttore Da ordinare separatamente
modo di montaggio	Piastra con polarità fissa
polarità unità di derivazione	3L+N+PE
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Medium power distribution
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V a seconda del dispositivo di protezione 500 V a seconda del dispositivo di protezione
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6,8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V a seconda del dispositivo di protezione 500 V a seconda del dispositivo di protezione
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Manovra rotativa rinviata
collegamento elettrico	Crimp lug - ISO32 70 mm² flessibile Crimp lug - ISO32 70 mm² rigido
door/cover opening side	Destra
unità di derivazione modalità di scollegamento	By rotary operating handle
numero di aperture	1 apertura per FL21 gland plate
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6
larghezza	450 mm
profondità	251 mm
depth (door open)	675.5 mm
altezza	305 mm
peso prodotto	9,5 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

sistema di messa a terra	TT TN-S IT
Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	34,0 cm
Confezione 1: larghezza	37,0 cm
Confezione 1: profondità	52,0 cm
Peso imballo (Kg)	11,14 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	105,0 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	50,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.