


# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità di derivazione vuota 160 A - 3L+PEN

KSB160SV5

**Prezzo: 786,00 EUR**

### Presentazione

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Canalis                    |
| Nome Prodotto                     | KS                         |
| Tipo Prodotto                     | Unità di derivazione vuota |
| Compatibilità Del Prodotto        | KS                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 160 A a 35 °C              |
| polarità unità di derivazione     | 3L+PEN                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Applicazione                                    | Distribuzione                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV                                                |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 690 V a seconda del dispositivo di protezione       |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                            |
| unità di derivazione modalità di scollegamento  | Mediante estrazione                                 |
| tipo connettore unità di derivazione            | Con polarità fissa                                  |
| misura apertura porta                           | 630,5 mm                                            |
| Lato Apertura Porta                             | Destra                                              |
| Grado Di Protezione IP                          | IP55 conforming to CEI 60529                        |
| Grado Di Protezione Ik                          | IK08 conforme aCEI 62262                            |
| Norme Di Riferimento                            | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                          |
| materiale del corpo                             | Metallo                                             |
| Colore                                          | Bianco (RAL 9001)                                   |
| larghezza                                       | 482 mm                                              |
| profondità                                      | 207 mm                                              |
| altezza                                         | 332 mm                                              |
| peso prodotto                                   | 8 kg                                                |

### Ambiente

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| sistema di messa a terra | TN-C - elemento rettilineo<br>TN-C - unità di derivazione |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 29,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 34,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 60,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 8,38 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 73,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 77,0 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                    |
| Senza PVC                       | Sì                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |