


# Scheda dati

Specifiche



## Modulo soppressore TeSys D - circuito RC - 110...240 Vca

LA4DA2U

**Prezzo: 42,40 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | TeSys                                                               |
| Nome Dispositivo       | LA4D                                                                |
| Tipo Prodotto          | Modulo soppressore                                                  |
| compatibilità prodotto | 3P LC1D80...D150<br>4P LC1D80004...D115004<br>4P LC1D40008...D80008 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luogo di montaggio         | Parte superiore         |
| Modalità di montaggio      | Con viti                |
| tecnologia del soppressore | Circuito RC             |
| tensione di comando [Uc]   | 110...240 V CA 50/60 Hz |
| tensione di picco massima  | 3 Uc                    |
| peso prodotto              | 0,018 kg                |

### Ambiente

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CSA                                                                               |
| Grado Di Protezione IP    | IP2x conforme a CEI 60529                                                               |
| Temperatura Ambiente      | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C                                                                             |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 4,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 2,700 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 22,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 78       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,870 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 2496      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 70,612 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 20                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |