

Scheda dati

Specifiche



Modulo soppressore - Varistore - 32...48 V CC

LA4KE1E

Prezzo: 15,30 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA4K
Tipo Prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità Del Prodotto	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Lato frontale
Modalità di montaggio	Aggancio
tecnologia del soppressore	Varistore (limitazione picchi)
tensione di comando [Uc]	32...48 V CC 32...48 V CA
tensione di picco massima	2 Uc
segnalazione locale	LED
Quantità Per Confezione	Set da 5
altezza	26 mm
larghezza	6 mm
profondità	22 mm
peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	UL CSA CE UKCA
Grado Di Protezione IP	IP2x conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...80 °C

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	5,200 cm
Confezione 1: profondità	4,200 cm
Peso imballo (Kg)	4,400 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,800 cm
Confezione 2: larghezza	5,200 cm
Confezione 2: profondità	4,200 cm
Confezione 2: peso	26,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,563 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.