

# Scheda dati

Specifiche



Thermal overload relays, TeSys  
Deca, remote electrical tripping,  
220...230V DC/AC

LA7D03M

Prezzo: 77,80 EUR

## Presentazione

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | TeSys                                                                                 |
| Tipo Prodotto               | Sgancio elettrico remoto                                                              |
| Nome Dispositivo            | LA7D                                                                                  |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio elettrico                                                                  |
| Compatibilità Del Prodotto  | LR2D<br>LR3D35..<br>LRD15..<br>LRD33..<br>LR3D33..<br>LR3D43..<br>LRD43..<br>LR3D15.. |
| tensione di comando [Uc]    | 220/230 V CA 50/60 Hz<br>220/230 V CC                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum inrush power in VA | 100 VA    |
| Potenza di spunto in W     | 0...100 W |
| peso prodotto              | 0,09 kg   |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,8 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 106,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 32       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,565 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |