

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco terminale LA7K per relè termici TeSys K

LA7K0064

Prezzo: 15,94 EUR

### Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | TeSys                     |
| Tipo Prodotto               | Morsettiera               |
| Nome Dispositivo            | LA7K                      |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| Supporto Di Montaggio       | Rail                      |
| Compatibilità Del Prodotto  | LR2K<br>LR7K              |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni - morsetti  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...4 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm²solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...4 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...4 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34...1,5 mm²flessibile con terminazione cavo |
| coppia di serraggio     | 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2<br>0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| altezza                 | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| larghezza               | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| profondità              | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| peso prodotto           | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantità Per Confezione | Set da 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 51,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Confezione 2: peso | 2,724 kg |
|--------------------|----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

A black TeSys K motor starter unit with four orange terminal screws on top. The front panel features a red 'STOP' button, a green 'RESET' button, and a blue 'TeSys' button. It also has a 'TEST' switch and a 'STOP' indicator. The unit is labeled 'LR2K0001' and 'Schneider Electric'. Below the main unit, there are four screw terminals labeled '97NO', '95NC', '98NO', and '95NC'.

### TeSys K

#### Technical Benefits

- Motor ratings up to 16 A
- Manual or automatic reset
- Prewiring kit available
- Remote electrical reset
- The devices can be combined with TeSys K contactors in a 45 mm wide space to form an extremely compact starter
- The perfect complement to circuit breaker to achieve the best protection: magnetic and thermal protection of a motor-starter
- Spring terminal and screw clamp connectors options are available
- Protection against motor overload, stalling, and loss of phase

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### TeSys K

Thermal overload relays



**Reliable**

With its integrated manual-automatic reset and simple installation, model LR2K thermal overload relays are very reliable and cover the whole range of motor ratings



**Optimized Protection**

Designed to protect AC circuits and motors against overloads, is simple to select and install at an optimized budget



**Compact Power**

They can be combined with TeSys k contactors to form an extremely compact starter.

