

Scheda dati

Specifiche



Supporto sbarra di distribuzione
IEC, Linergy, BZ, 4P - dimensione
12, 15, 20, 25, 30×5/10 mm²

LA9ZX01485

Prezzo: 40,70 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome Dispositivo	LA9Z
Nome Prodotto	BZ
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys
Tensione nominale di isolamento [UI]	690 V conforme a IEC 60947-1 690 V conforme a NF C 20-040
corrente ammessa	200 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm 250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm 320 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 400 A - sezione trasversale barra distribuzione: 25 x 5 mm 450 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm 360 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm 520 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm 630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm
distanza tra i supporti	570 mm
passo condotto sbarre	60 mm
Numero di poli	4P
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di Protezione IP	IP20 con coperchio di protezione
resistenza alla temperatura	125 °C
Norme Di Riferimento	UL 508 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	IEC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	24,500 cm
Peso imballo (Kg)	226,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	29,000 cm
Confezione 2: peso	2,366 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	12,251 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si