

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC

LAD4DDL

**Prezzo: 19,41 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | TeSys                                                                     |
| Nome Dispositivo       | LAD4                                                                      |
| Tipo Prodotto          | Modulo soppressore                                                        |
| compatibilità prodotto | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Luogo di montaggio         | Lato           |
| Modalità di montaggio      | Con clip       |
| tecnologia del soppressore | Diodo flywheel |
| tensione di comando [Uc]   | 5...600 V CC   |
| tensione di picco massima  | 1 Uc           |
| peso prodotto              | 0,012 kg       |

### Ambiente

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CSA                                                                               |
| Grado Di Protezione IP    | IP2x conforme a CEI 60529                                                               |
| Temperatura Ambiente      | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C                                                                             |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 0,500 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,500 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 5,200 g  |
| Unità di misura confezione 2 | S01      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,194 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 6400      |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 46,208 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                   |
| Imballaggio senza plastica      | No                                   |
| Numero SCIP                     | 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592 |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>             |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 20                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |