

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite

LADT2

Prezzo: 81,55 EUR

### Presentazione

|                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                                       | TeSys Deca                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                                       | Blocco contatto ausiliario temporizzatore                                                                                                                              |
| Compatibilità Gamma                                 | TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F                                                                                                      |
| Luogo di montaggio                                  | Lato anteriore                                                                                                                                                         |
| Composizione contatto polo                          | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                            |
| Contacts operation                                  | Time delay                                                                                                                                                             |
| Tipologia timer                                     | Temporizzazione on                                                                                                                                                     |
| Gamma di temporizzazione                            | 1...30 s                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 25...400 Hz                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                                                                           |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947-5-1<br>600 V conforme a UL 60947-5-1<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1                                                             |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A (at 60 °C)                                                                                                                                                        |
| norme di riferimento                                | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN 50012<br>IEC 60335-1:Clause 30.2<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60335-2-40:Annex JJ |
| Certificazioni Prodotto                             | IECEE CB Scheme<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di chiusura nominale Irms     | 140 A at <= 690 V CA conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1 |
| Corrente nominale temporanea ammessa | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia protezione            | Fusibile gG 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata meccanica                | 5 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente minima di commutazione | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione minima di commutazione | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tempo di non sovrapposizione    | 1,5 ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO<br>1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza di isolamento        | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conessioni - morsetti           | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm²flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm²rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite |
| coppia di serraggio             | 1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm<br>1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2<br>1,7 Nm - con cacciavite pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| altezza                         | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| larghezza                       | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profondità                      | 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                          | Grigio scuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Caratteristiche Ambientali  | Ambiente normale             |
| Grado Di Protezione IP      | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Trattamento di protezione   | TH conforme a IEC 60068      |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -60...80 °C                  |
| Temperatura Ambiente        | -40...70 °C                  |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m                       |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Num.unità in pkg.                | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 5,2 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 6,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 74 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |
| Numero di unità per confezione 2 | 10     |
| Confezione 2: altezza            | 5,2 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 13 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 24 cm  |
| Confezione 2: peso               | 752 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S03    |
| Numero di unità per confezione 3 | 140    |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Confezione 3: altezza    | 30 cm |
| Confezione 3: larghezza  | 30 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso       | 11 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 37                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |