

# Scheda dati

Specifiche



Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 385A, versione Standard, bobina elettronica 100...385V AC/DC

LC1G2654KUE

Prezzo: 1.890,00 EUR

## Presentazione

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                 | TeSys                                                                                                  |
| Gamma Prodotto                        | TeSys Giga                                                                                             |
| Tipo Prodotto                         | Contattore                                                                                             |
| Nome Dispositivo                      | LC1G                                                                                                   |
| Applicazione contattore               | Power switching                                                                                        |
| Categoria di utilizzazione            | AC-3<br>AC-3e<br>AC-1<br>AC-5A<br>AC-5B<br>AC-6a<br>AC-6B<br>DC-1<br>DC-3<br>DC-5                      |
| Numero di poli                        | 4P                                                                                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]     | <= 1000 V CA 50/60 Hz<br><= 460 V DC                                                                   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]     | 265 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3<br>385 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1                              |
| tensione di comando [Uc]              | 100...250 V CA 50/60 Hz<br>100...250 V DC                                                              |
| limiti tensione circuito di controllo | Operativo: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)<br>Diseccitazione: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C) |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                 |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 385 A (at 40 °C)                                                                                                    |
| capacità di interruzione nominale                   | 2380 A at 440 V                                                                                                     |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 2,2 kA - 10 s<br>1,23 kA - 30 s<br>0,95 kA - 1 min<br>0,62 kA - 3 min<br>0,48 kA - 10 min                           |
| Calibro del fusibile associato                      | 315 aM at <= 440 V for motor<br>250 aM at <= 690 V for motor<br>400 A gG at <= 690 V<br>450 A UL Type J at <= 600 V |
| impedenza media                                     | 0,000144 Ohm                                                                                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]           | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dissipazione di potenza per polo               | 20 W AC-1 - Ith 385 A<br>11 W AC-3 - Ith 265 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice di compatibilità                        | LC1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composizione contatto polo                     | 4 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composizione contatto ausiliario               | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potere di chiusura nominale Irms               | 3320 A at 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tecnologia bobina                              | Built-in bidirectional peak limiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Livello di affidabilità sicurezza              | B10d = 400000 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 3000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durata meccanica                               | 8 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inrush power in VA (50/60 Hz, AC)              | 700 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| inrush power in W (DC)                         | 645 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) | 15,0 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hold-in power consumption in W (DC)            | 9,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tempo di funzionamento                         | 40...70 ms chiusura<br>15...50 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum operating rate                         | 600 cicli/h AC-3<br>600 cicli/h AC-3e<br>300 cicli/h AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni / Morsetti                         | Circuito di potenza: bar 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm<br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 185 mm²<br>Circuito di controllo: push-in 1 0,2...2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità del cavo<br>Circuito di controllo: push-in 1 0,25...2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 2 0,5...1,0 mm² con estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 0,75...2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità del cavo<br>Circuito di controllo: push-in 0,75...2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo |
| passo del collegamento                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto al montaggio                          | Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| norme di riferimento                           | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>JIS C8201-4-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 60335-1<br>UL 60335-2-40:Annex JJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificazioni Prodotto                        | Schema CB<br>CCC<br>cULus<br>EAC<br>CE<br>UKCA<br>EU-RO-MR by DNV-GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| coppia di serraggio                            | 35 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| altezza                                        | 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| larghezza                                      | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| profondità                                     | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| peso prodotto                                  | 8,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grado di protezione IP                    | IP2x Lato frontale with shrouds conforme a CEI 60529<br>IP2x Lato frontale with shrouds conforme a VDE 0106                                                      |
| Temperatura Ambiente                      | -25...60 °C                                                                                                                                                      |
| Temperatura Di Stoccaggio                 | -60...80 °C                                                                                                                                                      |
| robustezza meccanica                      | Vibrazioni 5...300 Hz 2 gn contactor open<br>Vibrazioni 5...300 Hz 4 gn contactor closed<br>Urti 10 gn 11 ms contactor open<br>Urti 15 gn 11 ms contactor closed |
| Colore                                    | Grigio scuro                                                                                                                                                     |
| Trattamento di protezione                 | TH                                                                                                                                                               |
| temperatura ammessa vicino al dispositivo | -40...70 °C a Uc                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 27,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 31 cm     |
| Confezione 1: profondità         | 32 cm     |
| Peso imballo (Kg)                | 9,072 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 75 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 60 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 80 cm     |
| Confezione 2: peso               | 81,076 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 1 996 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 85 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 15 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 1 882 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                          | No                                              |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 55                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |