

# Scheda dati

Specifiche



Avviatore in cassetta, TeSys, LE, 9A  
- 400 Vca 2 posizioni più Reset

LE1D09V7A13

Prezzo: 147,30 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                                                                                                                                                                                  |
| Nome Prodotto                | TeSys LE                                                                                                                                                                               |
| Nome Dispositivo             | LE1D                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Prodotto                | Avviatore DOL in cassetta                                                                                                                                                              |
| Applicazione                 | Standard                                                                                                                                                                               |
| Categoria di utilizzazione   | AC-3                                                                                                                                                                                   |
| composizione dispositivo     | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore                                                                                                                            |
| tipo di comando              | Pulsante reset Blu R<br>Selector switch 2 positions start/stop O-I                                                                                                                     |
| Potenza motore [kW]          | 2,2 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>4 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz<br>4 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>4 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |

## Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| [Ith] Conventional free air thermal current | 9 A                                                                  |
| numero ingressi cavo                        | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore |
| larghezza                                   | 88 mm                                                                |
| altezza                                     | 166 mm                                                               |
| profondità                                  | 135 mm                                                               |
| peso prodotto                               | 0,92 kg                                                              |

## Ambiente

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-4-1             |
| Certificazioni Prodotto    | Schema CB<br>CE<br>UKCA   |
| Grado Di Protezione Ip     | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik     | IK07 conforme aCEI 60529  |
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C                |
| Materiale                  | Policarbonato             |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 16,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 18,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 24,600 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 874,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 39,100 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 124 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 113 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 37                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |